



KROSS 75W90 TOTAL. SINTÉTICO | API: GL-5

Aceite para Transmisión Manual y Engranajes

Este lubricante totalmente sintético está formulado con aceites base de muy alta calidad, seleccionados cuidadosamente, lo que lo hace adecuado para una amplia variedad de aplicaciones. Su composición especializada lo hace especialmente ideal para cajas de cambios sincronizadas y diferenciales sometidos a cargas elevadas.

APLICACIONES

Este aceite está recomendado para todos los componentes de transmisiones mecánicas, incluidas cajas de cambios, cajas de transferencia y diferenciales, en camiones y vehículos de tracción en las cuatro ruedas.

VENTAJAS

Rendimiento de Fricción: garantiza cambios de marcha suaves y precisos.

Protección contra el Desgaste: mejora la durabilidad y prolonga la vida útil de la transmisión.

Longevidad del Aceite: excelente estabilidad térmica y a la oxidación para un servicio prolongado.

CUMPLE O SUPERA

API – GL-4, API – GL-5, API – MT-1, MIL – PRF-2105E, SAE – J 2360, ARVIN MERITOR – 0-76-N, BMW – OSP, CHRYSLER – MS 9763, DAF – GL5/MIL-PRF-2105E, DTFR – 12B110 / 12B140 / 13B110, IVECO – MIL-PRF-2105E, MACK – GO-J, MAN – 341 E-3 / 341 GA1 / 341 Z-2 / 342 M-3, MB – 235.11 / 235.20 / 235.21 / 235.8, RENAULT – B0032/3, SCANIA – STO 1:0, VOLVO – 97312, ZF – TE-ML 02B / TE-ML 05A / TE-ML 07A / TE-ML 08 / TE-ML 12B / TE-ML 12L / TE-ML 12N / TE-ML 16F / TE-ML 17B / TE-ML 19C / TE-ML 21A / TE-ML 21B.

El producto ha sido mezclado para cumplir con los niveles de rendimiento mencionados arriba.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

TEST	MÉTODO	UNIDAD	RESULTADOS PROMEDIO
Densidad a 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.868
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D445	mm²/s	76.3
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D445	mm²/s	15.2
Índice de viscosidad	ASTM D2270		203
Punto de fluidez	ASTM D6892	°C	-48
Viscosidad Brookfield a -40°C	ASTM D2983	mPa.s	45.000

Los datos mostrados arriba son valores típicos y pueden variar de una producción a otra. / Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para permitir que nuestros clientes se beneficien de las últimas evoluciones técnicas.

TAMAÑOS Y PRESENTACIONES

