



KROSS 85W140 | API: GL-5

Aceite para Transmisión Manual y Engranajes

Este lubricante de extrema presión está especialmente formulado para cajas de cambios, ofreciendo un rendimiento superior en las condiciones más exigentes, como altas velocidades, cargas de impacto y alto torque a bajas revoluciones.

APLICACIONES

Recomendado para todas las transmisiones hipoides, este lubricante también es adecuado para engranajes cónicos helicoidales, ruedas de tornillo sin fin y la mayoría de los transejes.

VENTAJAS

Rendimiento de Fricción: garantiza cambios de marcha suaves y precisos.

Protección contra el Desgaste: mejora la durabilidad y prolonga la vida útil de la transmisión.

CUMPLE O SUPERA

API – GL-4, API – GL-5, MIL – L-2105 C / L-2105 D / ZF – TE-ML 05A / TE-ML 07A / TE-ML 12E / TE-ML 16B / TE-ML 16C / TE-ML 16D / TE-ML 17B / TE-ML 19B / TE-ML 21A.

El producto ha sido mezclado para cumplir con los niveles de rendimiento mencionados arriba.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

TEST	MÉTODO	UNIDAD	RESULTADOS PROMEDIO
Densidad a 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.908
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D445	mm²/s	363
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D445	mm²/s	26.1
Índice de viscosidad	ASTM D2270		95
Punto de fluidez	ASTM D6892	°C	-15
Corrosión del cobre	ASTM D130		1B
Punto de inflamación (COC)	ASTM D92	°C	210

Los datos mostrados arriba son valores típicos y pueden variar de una producción a otra. / Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para permitir que nuestros clientes se beneficien de las últimas evoluciones técnicas.

TAMAÑOS Y PRESENTACIONES



1LT



4LT



5LT



20LT



60LT



200LT



1000LT